






Hochdruckschläuche für SB-Waschanlagen

Dichtkegel (DKR)			HV - Stecknippel mit Lager	
1/4" - 1/4"	3/8" - 3/8"	1/4" - 1/4"	M22 - ∅ 10 drehbar	M22 - ∅ 10 drehbar
				

Schläuche mit einer Drahteinlage und dünnem Obergummi. Max. 210 bar / 150 °C

TYP	DN	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
1SN	6	3,5 m	331 152 803 5	331 154 803 5	331 152 603 5	330 117 303 5	331 117 303 5
		4,0 m			331 152 604	330 117 304	331 117 304
		4,2 m	331 152 804 2	331 154 804 2	331 152 604 2	330 117 304 2	331 117 304 2
		4,7 m					
		5,0 m	331 152 805	331 154 805			331 117 305
	5,5 m						
	10,0 m				331 152 605 5	330 117 310	331 117 310

Dichtkegel (DKR) VA	Dichtkegel (DKL)
M14 - M14	M14 - M14
	

CARWASH COMFORT

Dichtkegel (DKR)
1/4" - 1/4"



Eine Drahteinlage und dünnes Obergummi. Max. 210 bar / 150 °C






TYP	DN	↔	R+M Nr.	R+M Nr.
1SN	6	3,5 m	331 172 803 59	331 172 603 5
		4,0 m		331 172 604
		4,2 m	331 172 804 29	
		4,7 m	331 172 804 79	
	5,0 m		331 172 605	

Spezielle, sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES. Hochzugfeste Polyesterarmierung. Transparente und thermoplastische Außendecke aus Polyurethan. Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig. Besonders geringes Gewicht. Max. 200 bar / 60 °C

TYP	DN	↔	R+M Nr.
CC	6	3,5 m	461 052 303 5
		4,2 m	461 052 304 2
		4,7 m	461 052 304 7
		6,0 m	461 052 306 0

Weitere Hochdruckschläuche für SB-Waschanlagen liefern wir auf Anfrage.

High pressure hoses for self-service car wash

Female thread (DKR)			QSC - swivel disc plug	
1/4" - 1/4"	3/8" - 3/8"	1/4" - 1/4"	M22 - ∅ 10 swivel	M22 - ∅ 10 swivel
				
			K	K

Hoses with single wire braid and thin rubber cover. Max. 210 bar / 150 °C

TYP	DN	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
1SN	6	3,5 m	331 152 803 5	331 154 803 5	331 152 603 5	330 117 303 5	331 117 303 5
		4,0 m			331 152 604	330 117 304	331 117 304
		4,2 m	331 152 804 2	331 154 804 2	331 152 604 2	330 117 304 2	331 117 304 2
		4,7 m					
		5,0 m	331 152 805	331 154 805			331 117 305
	5,5 m						
	10,0 m				331 152 605 5	330 117 310	331 117 310

F thread (DKR) s. steel	Female thread (DKL)
M14 - M14	M14 - M14
	

CARWASH COMFORT

Female thread (DKR)

1/4" - 1/4"



With single wire braid and thin rubber cover. Max. 210 bar / 150 °C

TYP	DN	↔	R+M Nr.	R+M Nr.
1SN	6	3,5 m	331 172 803 59	331 172 603 5
		4,0 m		331 172 604
		4,2 m	331 172 804 29	
		4,7 m	331 172 804 79	
	5,0 m		331 172 605	

Special PES interior very resistant to detergents. High-tensile polyester reinforcing. Transparent and thermoplastic surface polyurethane. Oil-, UV-, ozone-resistant and weatherproof. Particularly light weight.

Max. 200 bar / 60 °C

TYP	DN	↔	R+M Nr.
CC	6	3,5 m	461 052 303 5
		4,2 m	461 052 304 2
		4,7 m	461 052 304 7
		6,0 m	461 052 306 0

Further high pressure hoses suitable for self-service car wash are available on request.